Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie.

Wykonawca zobowiązany jest podać parametry urządzeń oraz nazwę producenta i model urządzenia.

Lp.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Opis	Nazwa/model/ parametry	Łączna cena brutto
1.	Aerator do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem	kpl.	1	szerokość robocza w granicach: 1400 mm – 1500 mm, głębokość pracy: 100 mm – 250 mm, waga w przedziale : 590 kg – 690 kg, wyposażony w 3 punktowe mocowanie do ciągnika, zintegrowana poziomica do ustawienia dokładnego pionu pracy maszyny, napęd korbowodu pasowy obustronny, przedni wał o średnicy w granicach 130 – 140 mm, ilość punktów smarnych max. 6, wydajność minimalna przy kwadratowych odstępach nakłuć co 110 mm : 4000 m^2/h, centralna regulacja ustawienia głębokości pracy za pomocą jednej dźwigni, tylny wał ugniatający jednoczęściowy pływający, zintegrowana centralna sprężyna antywstrząsowa oraz antywibracyjna chroniąca ciągnik oraz operatora, każde kopyto robocze amortyzowane sprężyną, odbojnik na każdym		

				kopycie wykonany z tworzywa sztucznego, wałek przekazania mocy w zestawie, komplet bolców pełnych 20x250mm, zestaw blach podtrzymujących darń		
2.	Siewnik do dosiewu trawy	kpl.	1	szerokość robocza w przedziale : 1500 mm -1600 mm, pojemność zbiornika na nasiona w przedziale :130 – 150 l., prędkość pracy w zakresie 3 – 10 km / h, waga maszyny w przedziale : 200 kg – 230 kg, odstęp między wysypem nasion a podłożem : 120 – 150 mm, przeniesienie napędu od tylnego wału za pomocą łańcucha, tylny wał ugniatająco – wyrównujący składający się z minimum ośmiu pompowanych kół wyposażony w 3 punktowe mocowanie do ciągnika		
3.	Lekki samojezdny traktor wielozadaniowy do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych	kpl.	2	silnik 2 cylindry - tuleja żeliwna - smarowanie ciśnieniowe , moc znamionowa min. 12 kW przy 3100 obr. / min., pojemność minimalna 600 cm^3, rozruch elektryczny, pojemność zbiornika paliwa min. 7,5 l , wskaźnik poziomu paliwa na wyświetlaczu widoczny z fotela operatora, rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa , przekładnia napędowa hydrostatyczna, pojemność zintegrowanego zbiornika na trawę min. 300 litrów, szerokość koszenia w granicach : 100 cm – 107 cm , tempomat, opcja koszenia przy jeździe do tyłu, elektroniczny licznik motogodzin, konstrukcja podwozia pełnoramowa,		

				stalowa, żeliwna przednia oś, wyłącznik bezpieczeństwa pod fotelem operatora, zalecana przez producenta wielkość powierzchni jednorazowo koszonej minimum 8000 m^2, maksymalna prędkość jazdy do przodu w przedziale : 8 – 9 km/h, regulacja wysokości koszenia w przedziale : 25 – 102 mm, elektroniczne załączanie agregatu koszącego, promień okręgu nieskoszonego w przedziale : 70 – 75 cm, masa traktora w przedziale 300 – 320 kg		