

Opis przedmiotu zamówienia

1. Lampa podłogowa – 3 szt.

- materiał: metal,
- kolor czarny,
- moc 60 W,
- źródło światła – żarówka,
- stopień ochrony IP20,
- zasilanie sieciowe,
- wymiary 300 × 460 × 1600 mm,
- tolerancja wymiarów ±40 mm.

2. Lada recepcyjna z kontenerem – 1 kpl.

Lada prosta z niższym modulem:

- Błat górny - płyta melaminowana 36 mm + szkło typu LACOBEL 4 mm (razem 40 mm)
- Błat roboczy - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm
- Listwy ozdobne - PVC, kolor aluminium półmat
- Front - HPL - połysk
- Regał kończący - płyta melaminowana oklejona HPL - połysk
- Oświetlenie LED - na całej długości lady, barwa biała-zimna
- Cokół - HPL - aluminium szczotkowane
- Regulator poziomu
- Noga boczna niska z HPL, połysk gr. 38 mm
- Bok łączący lady niskie i wysokie z HPL, połysk gr. 38 mm
- Przepusty kablowe - Ø80 mm
- Noga podpierająca metalowa, kolor biały lub aluminium
- Noga boczna wysoka z HPL połysk gr. 38 mm
- Kolor do uzgodnienia
- Wymiar (szer./gł./wys.): 2166x1114x1105 mm

Kontener:

- Wieniec górny, korpus, front, szuflady z płyty melaminowanej 18 mm
- Piórniki: nakładany z tworzywa czarnego
- Uchwyt: aluminium, kolor czarny
- Kółka: fi 50 mm, 2-kółka z hamulcem
- Kolor do uzgodnienia
- Wymiar (szer./gł./wys.): 402x600x586 mm

3. Fotel obrotowy do recepcji – 1 szt.

- Oparcie regulowane, 5-zapadek, tapicerowane siatką 100% Poliester,
- Zagłówek tapicerowany pianką i tkanin z szerokim zakresem regulacji góra-dół, przód-tył, kąt pochylenia 70 stopni, blokada zagłówek min. w 10 pozycjach
- Mechanizm synchroniczny z możliwością wychyłu oparcia i blokadą w trzech pozycjach
- Oparcie z funkcją zabezpieczającą przed uderzaniem w plecy
- Regulacja głębokości (wysuwu) siedziska

- Regulacja siły wychylenia oparcia
- Podparcie lędźwi z regulacją głębokości i wysokości za pomocą poduszki
- Siedzisko i oparcie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud
- Siedzisko tapicerowane tkaniną, 100% Poliester, kolor czarny
- Tapicerka odporna na ścieranie: min. 146 000 cykli Martindale'a
- Pianka wylewana odporna na odkształcenia,
- Regulacja wysokości siedziska
- Podstawa pięcioramienna czarna min. 680 mm
- Dopuszczalna waga użytkownika do 150 kg
- Kółka uniwersalne min. fi 60 mm
- Wymiary:
 - wysokość: 1110-1300 mm
 - głębokość siedziska: min. 490 mm
 - szerokość siedzisk: min. 510 mm

4. Sofa modułowa narożna „L” – 1 kpl.

- Sofa modułowa z oparciem i podłokietnikami po bokach w kształcie „L”, stolik w narożniku
- 1-stolik
- Moduły sof połączone łącznikiem
- Oparcie i podłokietnik lekko poszerzający się w stronę siedziska
- Stelaż: płoza, kolor czarny
- Stopki: do twardych podłoży, kolor czarny
- Wymiar (szer./gł./wys.): 2250/2250x750x750/420 mm, (+/- 5%)
- Oparcie i siedzisko w dwóch różnych kolorach
- Tapicerka o cechach nie gorszych niż:
 - Skład: Wełna 85%, 15% Poliamid
 - Gramatura: 315-335 g/m²
 - Odporność na ścieranie min.: 135 000 cykli Martindale'a
 - Odporność na tarcie: 3-4
 - Odporność na światło: 5-7
 - kolor do uzgodnienia
- Wymagany certyfikat albo inny dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot, potwierdzający trudnopalność zgodnie z PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2

5. Sofa modułowa narożna „U” – 1 kpl.

- Sofa modułowa z oparciem i podłokietnikami po bokach w kształcie „U”
- 2-stoliki (w narożnikach)
- Moduły sof połączone łącznikiem
- Oparcie i podłokietnik lekko poszerzający się w stronę siedziska
- Stelaż: płoza, kolor czarny
- Stopki: do twardych podłoży, kolor czarny
- Wymiar (szer./gł./wys.): 2250/2250/2250x750x750/420 mm, (+/- 5%)
- Oparcie i siedzisko w dwóch różnych kolorach
- Tapicerka o cechach nie gorszych niż:
 - Skład: Wełna 85%, 15% Poliamid
 - Gramatura: 315-335 g/m²

- Odporność na ścieranie min.: 135 000 cykli Martindale'a
- Odporność na tarcie: 3-4
- Odporność na światło: 5-7
- kolor do uzgodnienia
- Wymagany certyfikat albo inny dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot, potwierdzający trudnopalność zgodnie z PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2

6. Regał – 2 szt.

- Konstrukcja regału malowana proszkowo RAL 9005
- Wymiar (szer./gł./wys.): 1360x480x2300 mm
- 3-kolumny, 5-poziomów
- 2-poziomy półek otwartych, w każdej kolumnie inny kolor półki z płyty laminowanej
- 1-poziom półek z plecami, w każdej kolumnie ścianki z innego koloru płyty laminowanej
- 1-poziom półek przelotowych (bez pleców), w każdej kolumnie ścianki z innego koloru płyty laminowanej
- 1-poziom półek ze ściankami na 1/3 wysokości przestrzeni, w każdej kolumnie ścianki i plecy z innego koloru płyty laminowanej
- Regulowane stopki

7. Stół konferencyjny – 2 szt.

- Blat z płyty laminowanej gr. 25 mm
- Blat drewnopodobny,
- kolor do uzgodnienia
- Stelaż: metalowy, kolor czarny
- 4-nogi, profil 80x40 mm
- Wymiar (szer./gł./wys.): 2400x1000x780-800 mm (wysokość do potwierdzenia)

8. Krzesło tapicerowane – 16 szt.

- oparcie i siedzisko tapicerowane,
- boki oparcia lekko zaokrąglone do przodu,
- stelaż: 4 nogi z kółkami, kolor RAL 9005,
- kółka o średnicy min. 60 mm, twarde podłogi,
- wymiary (szer./gł./wys.): 500 × 550 × 820/450 mm,
- tolerancja wymiarów: ±40 mm,
- tapicerka o parametrach nie gorszych niż:
 - skład: 100% poliester,
 - gramatura: min. 430 g/m²,
 - odporność na ścieranie: min. 85 000 cykli Martindale'a,
 - odporność na pilling: min. 4,
 - odporność na światło: min. 5,
 - kolor do uzgodnienia,
 - atest trudnopalności **EN 1021-1**.

9. Mediaport – 1 szt.

- kolor czarny,
- 3 × 230 V (typ FR/B/PL),
- 1 x USB A+C 30 W,
- 1 x HDMI 4K,
- 1x Cat.6.

10. Zabudowa meblowa – 1 kpl.

- Zabudowa meblowa z płyty laminowanej gr. 18 mm
- Stalowa konstrukcja z profilu 40x30 mm
- Okucia: np. BLUM
- Stopki/nóżki z regulacją wysokości
- Witryna: szkło Float 4 mm w czarnej aluminiowej ramce
- Oświetlenie LED pod półkami otwartymi, 3000K
- Kolor do uzgodnienia

11. Hoker – 5 szt.

- Oparcie i siedzisko tapicerowane
- Stelaż: 4-nogi, metalowy malowany proszkowo RAL 9005
- Stopki na miękkie podłoże
- Wymiar (szer./gł./wys.): 480x620x1150/760
- Tolerancja wymiarów: +/-40 mm
- Tapicerka: o cechach nie gorszych niż

- Skład: 100% Poliester
- Gramatura: min. 430 g/m²
- Odporność na ścieranie: min. 85 000 cykli Martindale'a
- Odporność na piling: 4
- Odporność na światło: 5
- min. 15 kolorów do wyboru
- Atest trudnopalności: EN 1021-1

- Hoker i krzesło z tej samej kolekcji

12. Stolik kawowy – 3 szt.

- Blat z płyty laminowanej gr. 18 mm,
- kolor do uzgodnienia
- Stelaż malowany proszkowo, kolor czarny
- 4-Nogi „U”
- Wymiar: 670x775x505H mm
- Stolik i fotel z tej samej kolekcji
- Tolerancja wymiarów: +/-40 mm

13. Fotel tapicerowany – 6 szt.

- Tapicerowane siedzisko, oparcie i nakładka na podłokietnikach
- Stelaż malowany proszkowo RAL 9005
- Stelaż stanowi podparcie siedziska i oparcia oraz nogi i podłokietniki
- Stopki do twardych powierzchni
- Oparcie u góry a siedzisko pod kolanami zaoblone
- Tapicerka: o cechach nie gorszych niż
 - Skład: 90% wełna, 10% nylon
 - Gramatura: 280-300 g/m²
 - Odporność na ścieranie: 90 000-100 000 cykli Martindale'a
 - Odporność na piling: 3-4
 - Odporność na światło: 5-7
 - kolor do uzgodnienia
 - Atest trudnopalności: EN 1021-1, EN 1021-2
- Wymiar: 790x805x760 mm
 - gł. siedziska 550 mm
 - wysokość siedziska 400 mm
- Tolerancja wymiarów: +/-20 mm

14. Pufa tapicerowana – 6 szt.

- Szkielet wykonany z płyty i sklejki
- Stopki z czarnego tworzywa.
- Wymiar: 420x420x400 mm; tolerancja wymiarów: +/-10 mm
- Tapicerka o cechach nie gorszych niż:
 - Skład: 100% poliester
 - Gramatura: 315 g/m²
 - Odporność na ścieranie: 95 000 cykli Martindale'a
 - Odporność na piling: 4
 - Odporność na światło: 5
- Kolor do uzgodnienia
- Wymagany certyfikat albo inny dokument równoważny wystawiony przez niezależny podmiot, potwierdzający trudnopalność zgodnie z PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2

Uwagi:

1. Wszystkie wskazane parametry należy traktować jako **minimalne wymagania jakościowe**.
2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym opisie.
3. W cenie należy uwzględnić transport, wniesienie, montaż oraz ustawienie wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

